

Details Antrieb

BETRIEBSBEDIGUNGEN			
BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 280	Durchm. Gewinde (mm) : 0,00	
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 280	VENTIL Steigung (mm) : 0,00	
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0,25	Hub (mm) : 0,00	
Schließ-Richtung : CW	Federrichtung : Ventil geschlossen		
Debitorenspezifikationen :			
Bemerkungen :			

ANTRIEBSTYP			
Antriebstyp : FQX30	Antriebsdrehzahl (Rpm) : 0,13	No load : 0,13	

MECHANISCHE SPEZIFIKATION			
Schutzart : ATEX IP67 Ex db h IIC T4 Gb	Abtriebsflansch : F14		
Gehäuse : Standard	Ausgangsform : N/V		
Betriebsart : A	Steckbuchse : □ 36,00mm		
Abtriebsdrehzahl (RPM) : 0,13	Handrad : Auskuppelbar Ø 200 mm		
Stellzeit (s) : 117	No load : 116,0	Lackierung : BCPS-C3-01	
Max. Drehmoment (Nm) : 300	Lackierverfahren : Intermediate Corrosi		
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) : 300	Farbe : RAL 5002 MARINE BLUE		
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) : 300	Federschließzeit (sec) : 7	SIL Capable : Ja	
Temperatur : Standard -20°C zu 70°C			

MOTORDATEN			
Motor : Elektrisch 1Ph 230V 50Hz	Motor service (%) : S4 - 30		
Leistung (kW) : 0,03	Nennstrom (A) : 0,60	Anlaufstrom (A) : 1,10	

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN			
Kontrolltype : Switch	Schaltplan : WD_300002		
Options (incl.) :			
Wegenschalter : Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT			
Drehmomentschalter : Öffnen : 0 & Schließen : 0 - Typ : SPDT			
Kabelanführung : Plug EEXD IIC 2xM20 ISO			
Heizung : 230 V 25 W	Brake supply : 1Ph 230V 50Hz		

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN			
Quality Level : Q2-06	Qualitätsplan :	Maßzeichnung : CD_06870 Ver. A	
Doc/Spec : Config STD	Electronic card's config. : Standard	Orientations :	
Namensschild: Edelstahl			